French

Guide de démarrage rapide du masque respiratoire CleanSpace

Veuillez lire l'intégralité du guide de démarrage rapide du masque respiratoire CleanSpace avant d'utiliser cet appareil. Pour consulter les instructions supplémentaires et les informations sur le produit, visitez le site cleanspacetechnology.com/product-resources/. Avant l'utilisation, reportez-vous aux normes nationales pertinentes en vigueur dans chaque région et examinez les procédés permettant de déterminer si un test d'ajustement satisfaisant de votre masque respiratoire CleanSpace a été effectué.

1. Avertissements et limitations

Le masque CleanSpace est un appareil de protection respiratoire filtrant à ventilation assistée et ne doit être utilisé que lorsque la batterie est complètement chargée et fonctionne en mode sous tension. Les masques respiratoires CleanSpace sont destinés à protéger l'utilisateur contre les substances et mélanges classés comme dangereux pour la santé humaine.

Si votre masque respiratoire CleanSpace est certifié « sécurité intrinsèque », il portera un marquage qui l'indique clairement. Ne pas utiliser de masques respiratoires qui ne sont pas certifiés « sécurité intrinsèque » dans des atmosphères inflammables ou explosives. Ne pas utiliser dans des atmosphères présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé (DIVS), ou dans les atmosphères enrichies ou appauvries en oxygène.

Ne pas immerger le masque respiratoire dans l'eau. Ne pas utiliser d'air comprimé ou de brosse pour nettoyer le filtre.

Conditions de fonctionnement : 0 % - 90 % HR, -10 °C à 45 °C. Conditions de stockage : 0 % - 75 % HR, 10 °C à 30 °C.

Conditions/durée de conception minimales prévues par le fabricant : Les masques respiratoires CleanSpace maintiennent une pression positive dans le masque jusqu'à 120 l/min. Durée minimale de 4 heures. L'utilisateur doit réaliser un test de débit pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil avant chaque utilisation.

Pendant l'inspection visuelle de pré-utilisation, si des éléments sont manquants ou endommagés, il faut alors les remplacer avec les pièces détachées homologuées avant l'utilisation.

Les utilisateurs européens doivent savoir que tous les marquages sur le filtre font référence à la norme EN 12942 (1998) et son amendement A2 (2008).

2. Description du système

2.1. ALARMES

A. Alarme de changement de filtre - Deux (2) bips, le voyant lumineux d'alarme de filtre clignote. Remplacer le filtre avant de pénétrer dans la zone contaminée.

B. Alarme de batterie faible - Trois (3) bips. Durée de fonctionnement restante de moins de 15 minutes. Quitter immédiatement la zone contaminée.

C. Alarme d'absence de filtre (CST1002 et CST1012) - Bip constant, le voyant lumineux d'alarme du filtre clignote. Installer un filtre avant de pénétrer dans la zone contaminée.

2.2. BATTERIE, FILTRES ET TEST DE DÉBIT



Charger la batterie

Remplacer le filtre

Inspecter visuellement toutes les pièces avant utilisation

Unité de recalibrement

Test de débit - Les voyants lumineux de la batterie clignotent = ÉCHEC du test

3. Mettre en place l'appareil de protection respiratoire filtrant à ventilation assistée CleanSpace

Demi-masque



Assembler

Mettre sous tension



Mettre en place



Ajuster

French

Masque facial complet

Assembler

Mettre sous tension



Mettre en place



Ajuster

4. Entretien et nettoyage

Des lingettes nettoyantes ou désinfectantes peuvent être utilisées pour essuyer les composants. Utiliser un chiffon propre pour éliminer tout résidu de nettoyage avant l'utilisation. Le masque, le harnais et la sangle serre-nuque peuvent être lavés à l'eau chaude (moins de 50 °C) avec un détergent doux. Les composants assurant l'alimentation ne doivent pas être immergés dans l'eau. Les filtres CleanSpace ne peuvent pas être nettoyés. Les filtres non ouverts ont une durée de stockage limitée à cinq (5) ans.