Italian

Guida rapida all'uso del respiratore CleanSpace

Leggere integralmente la Guida rapida all'uso del respiratore CleanSpace prima di utilizzarlo. Per prendere visione di ulteriori istruzioni e informazioni sul prodotto, consultare cleanspacetechnology.com/product-resources/. Prima dell'uso, fare riferimento agli standard nazionali pertinenti in ogni regione locale ed esaminare i metodi volti a stabilire che sia stato effettuato un test di adattamento soddisfacente del respiratore CleanSpace.

1. Avvertenze e limitazioni

CleanSpace è un respiratore a purificazione d'aria ad alimentazione elettrica (PAPR) e deve essere utilizzato con la batteria carica e in modalità di accensione. I respiratori CleanSpace sono destinati a proteggere da sostanze e miscele dannose per la salute.

Se il respiratore CleanSpace è intrinsecamente sicuro, sarà chiaramente contrassegnato come tale. Non utilizzare respiratori non intrinsecamente sicuri in atmosfere infiammabili o esplosive. Non utilizzare in ambienti che comportano un immediato pericolo per la vita (IDLH) o in atmosfere arricchite o carenti di ossigeno.

Non immergere il respiratore nell'acqua. Non utilizzare aria compressa o una spazzola per pulire il filtro.

Condizioni di funzionamento: 0% - 90% RH, da -10 °C a 45 °C. Condizioni di conservazione: 0% - 75% RH, da 10 °C a 30 °C.

Condizione di progettazione / Durata minima indicate dal produttore: i respiratori CleanSpace mantengono una pressione positiva nella maschera fino a 120 l/min. Durata minima 4 ore. L'utente deve eseguire un test di flusso per verificare le condizioni di progettazione prima di ogni utilizzo.

Durante l'ispezione visiva prima dell'uso, se mancano parti o sono danneggiate, sostituirle con parti approvate prima di procedere.

Gli utenti europei devono essere consapevoli del fatto che tutte le marcature sul filtro si riferiscono alla norma EN 12942 (1998) + A2 (2008).

2. Descrizione del sistema

2.1. ALLARMI

A. Avviso cambio filtro – due segnali acustici (2), spia allarme filtro lampeggiante. Cambiare il filtro prima di accedere all'area contaminata.
B. Allarme batteria semiscarica – tre (3) segnali acustici. Meno di 15 minuti di autonomia. Lasciare immediatamente l'area contaminata.
C. Allarme assenza filtro (CST1002 e CST1012) – segnale acustico costante, spia allarme filtro lampeggiante. Inserire il filtro prima di accedere all'aria contaminata.

2.2. BATTERIA, FILTRO E TEST DI FLUSSO



Ricaricare batteria

Sostituire filtro

Ispezionare visivamente tutte le parti prima dell'uso

Ricalibrare l'unità

Test di flusso – spie batteria lampeggianti = FAIL

3. Indossare il PAPR CleanSpace

Semimaschera



Assemblare



Accendere



Indossare



Regolare

Italian

Maschera a viso intero

Assemblare

Accendere



Indossare



Regolare

4. Cura e pulizia

Per pulire i componenti è possibile usare salviettine detergenti o disinfettanti. Utilizzare un panno pulito per rimuovere eventuali residui della pulizia prima dell'uso. La maschera, la testiera e il supporto per il collo possono essere lavati con un detergente delicato in acqua calda (meno di 50 °C). Le unità di alimentazione non devono essere immerse nell'acqua. I filtri CleanSpace non possono essere puliti. I filtri non aperti hanno una durata di conservazione limitata a cinque (5) anni.